









## Prenosné rozvodnice ROS 12SD IP44, držiak

- Rozvodnice s držiakom sú určené ako súčasť pohyblivého rozvodu.
- Použitie v exteriéri aj interiéri, na staveniskách a priemyselných prevádzkach.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Predlisované sústredené otvory pre vývody zdola: 1x (M25; M32).
- Rozmery 385 x 195 x 215 (V x Š x H).



204040

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK08
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +55 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	RDF	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúd. chrániče RCCB	Ističe MCB				
204040 (ROS 12SD/FI-21/P)		1	1	-	-	4	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	kábel 2,5 m s vidlicou 32 A/5P/400 V	InA 32 A	0,5	1
204041 (ROS 12SD/FI-21/P/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
204042 (ROS 12SD/FI-27/P)		-	-	-	-	6	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	3xMCB 16 A 1P-B	kábel 2,5 m s vidlicou 16 A/5P/400 V	InA 16 A	0,5	1
204043 (ROS 12SD/FI-27/P/S)		-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
204044 (ROS 12SD/23/P)		-	2	-	-	4	-	-	-	kábel 2,5 m s vidlicou 16 A/5P/400 V	InA 16 A	0,25	1
204045 (ROS 12SD/23/P/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
204046 (ROS 12SD/24/PR)		-	1	-	-	4	-	-	-	CEE prívodka 16 A/5P/400 V	InA 16 A	0,35	1
204047 (ROS 12SD/24/PR/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-

RDF - Menovitý súčiniteľ súdobnosti, InA - Menovitý prúd zostavy